

Celeron HDMI DP 6xUSB



HDMI™ RoHS FC CE CCC

## 产品特点

- 采用Intel® H510芯片组
- 1 x DDR4 SO-DIMM, 最大支持32G内存扩展 (PB611-N2)  
2 x DDR4 SO-DIMM, 最大支持64G内存扩展 (PB611-U1)
- 支持3\*USB3.2 Gen1, 3\*USB2.0
- 支持SATA、M.2等存储接口
- 支持HDMI™, DP显示输出, JAE端输出HDMI™信号

产品规格		PB611-N2	PB611-U1
处理器	CPU	支持i3-10100/i5-11400/i7-11700等10/11代CPU	
	基础频率	3.60GHz/2.60GHz/2.50GHz	
	核心/线程数 芯片组	4C8T/6C12T/8C16T H510	
内存	规格	DDR4-3200MHz	
	插槽	1 x SO-DIMM	2 x SO-DIMM
	容量	Up to 32GB	Up to 64GB
图形显示	GPU	Intel® UHD Graphics	
	显示接口	1 x DP (Max .3840x2160@60Hz) 1 x HDMI™ (Max .3840x2160@60Hz)	
网络	网络接口	1 x RJ45	
I/O接口	USB	3 x USB3.2 Gen1, 3 x USB2.0	
	音频接口	1 x AUDIO OUT, 1 x MIC IN	
	M.2	1 x M.2(2230)扩展WiFi/BT	
存储	M.2	1 x M.2(2242/2280)PCIe3.0 x4扩展SSD 1 x M.2(2242/2280)SATA 扩展SSD	
	无人值守技术	JAHC	看门狗计时器/自动开关机/RTC/网络唤醒
操作系统	Windows	Windows 10	
	Linux	支持	
电源要求	供电类型	DC-IN	
	电源适配器	12V&19V, 最大支持21V	
物理特性	外壳材料	金属	
	尺寸	195mm x 180mm x 42mm	
	颜色	黑色	
外部环境	工作温度	0°C ~ 40°C at 0.7m/s Air Flow	
	相对湿度	95%@40°C (非凝结)	
标准认证	CE/FCC Class B, CCC		

## 订购信息

<b>PB611-N2-000040N0G</b>	CPU: Intel LGA1200 Socket 10/11 代CPU 芯片组: H510
<b>PB611-U1-000040N0G</b>	CPU: Intel LGA1200 Socket 10/11 代CPU 芯片组: H510
<b>包装清单</b>	1xWiFi天线, 1x电源线, 1x电源适配器
<b>可选</b>	VESA Mount背挂包

## 产品尺寸图

